

WTpes 5972

Vinidor

Wine

LED

Telescopic
Rails



Klasyfikacja rodzaju urządzenia¹	2
Klasa efektywności energetycznej	<A> ⁵
Zużycie energii w ciągu 365 dni	182/0,498 ⁵
Pojemność brutto/netto łącznie	
całkowita	593/516 l
Max. ilość butelek o poj. 0.75 l	155
Klasa klimatyczna ³	SN-ST
Poziom głośności w dB	38 dB(A)
Napięcie	220-240 V ~
Prąd znamionowy	1,0 A
Drzwi	Drzwi ze szkła izolacyjnego, stal szlachetna
Obudowa	stal szlachetna
Komora na wina	
Strefy temperatury	2
Zakres temperatury	+5°C do +20°C
Obiegi chłod. z własną regulacją	2
Sterowanie	display LC
Wskaźnik temperaury	wewnątrz cyfrowe
Wentylator	tak
Metoda odszraniania	automatyczne
Oświetlenie wnętrza	LED
do włączenia na stałe/przyciemniane	tak / tak
Uchwyt	uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
z wbudow. mech. ułatwiającą otwie.	-
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Otwarte drzwi: alarm	akustyczny
Wymiary	
Wysokość	192 cm
Szerokość	70,0 cm
Głębokość z odstępem od ściany	74,2 cm
Zalety wyposażenia	
Interfejs	-
Design	HardLine
Materiał półek	półka drewniana
Ilość półek łącznie	6
Półki drewn.na szynach teleskop.	5
Filtr z węgla aktywowanego	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Kod EAN	9005382187470

1 Kl. rodzaju urządzenia: 2 Urządzenia z częścią chłodzącą i z komorą o funkcji piwnicy

2 ******** - Zamrażarka z temperaturą -18 °C lub niższą

3 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

4 Przyłącze na wodę z sieci (3/4") odłączalne

5 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu około 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

LIEBHERR