

BK Pv 8470

ProfiLine



Pojemność brutto/netto łącznie	856/677 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	790/980/2120
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	609/800/1550
Klasa efektywności energetycznej	<C>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	765 kWh
Klasa klimatyczna	5 ¹
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	58 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	-5°C do +15°C
Norma gastronomiczna	600 x 800 mm
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / pokrywy	stal szlachetna
Materiał wnętrza	stal chromoniklowa
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Złącze beznapięciowe	tak
Regulowane półki	25
Materiał półek	stal chromoniklowa - szyny w kształcie L
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	120 – 170 mm
Uchwyt	Uchwyt w listwie drzwi
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	83 – 60 mm
Waga brutto / netto	176 / 158 kg
Kod EAN	9005382195611

1 Temperatury otoczenia: SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C