

# BGPv 6570

No Frost

ProfiLine



Pojemność brutto/netto łącznie	602/365 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	700/830/2120
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	516/650/1550
Klasa efektywności energetycznej	<math>\leq D</math>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1874 kWh
Klasa klimatyczna	5 <sup>1</sup>
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	60 dB(A)
Prąd znamionowy	4,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	-10°C do -35°C
Norma gastronomiczna	400 x 600 mm
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / pokrywy	stal szlachetna
Materiał wnętrza	stal chromoniklowa
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485 optional
Regulowane półki	20
Materiał półek	stal chromoniklowa - szyny w kształcie L
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	120 – 170 mm
Uchwyt	Uchwyt w listwie drzwi
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	83-60 mm
Odpyły wody z odszraniania	tak
Waga brutto / netto	153 / 136 kg
Kod EAN	9005382196359

1 Temperatury otoczenia: SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C

Subject to modification. Timestamp: 19.02.2019

# LIEBHERR