

GKv 6410

ProfiLine



Pojemność brutto/netto łącznie	664/491 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/750/2064
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	650/581/1710
Klasa efektywności energetycznej	<C>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	706 kWh
Klasa klimatyczna	5 ¹
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	57 dB(A)
Prąd znamionowy	1,3 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+1°C do +15°C
Norma gastronomiczna	650 x 530 mm
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Regulowane półki	6
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	150 – 180 mm
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Izolacja	50 mm
Waga brutto / netto	105 / 96 kg
Kod EAN	9005382196410

1 Temperatury otoczenia: SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C